

ONGRODUR-BS



Az Ongropack Kft. ONGRODUR márkanéven forgalmazza saját gyártású PVC kompakt lemezeit.

Az ONGRODUR-BS típusú lemezeket az építőipar részére, szendvics szerkezetek gyártásához javasoljuk. Kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően, a kész szendvics panel ideális megoldás válaszfalként, térelválasztó elem-

ként való felhasználásra. Széles körben használhatók nyílászáró rendszerek parapet elemeként is. Termékeink nehezen éghetőek, önkioltóak, megfelelnek a műanyagokra vonatkozó különböző nemzeti tűzállósági előírásoknak. Lemezeink felületvédelmét egyoldali védőfóliázással biztosítjuk.

Előnyei:

- **ütésállóság**
- **kiváló mechanikai tulajdonságok**
- **jó időjárásállóság**
- **vegyi anyagokkal szembeni ellenállás**

ONGRODUR-BS

Szállítási program:

ONGRODUR-BS, fehér

Méret:
1500×3000
2000×3000

Vastagság:
1,0 mm 1,3 mm 1,4 mm 1,5 mm

ONGRODUR-BS, laminált

Méret:
855×2010
975×3000

Vastagság:
1,0 mm 1,3 mm 1,4 mm 1,5 mm

Az ONGRODUR-BS felhasználási területei:



Építőipar belső és külső építéset, hőszigetelés, szendvics panel készítés

Feldolgozási javaslatok:

Mechanikai megmunkálás: fűrészelés, fúrás stancolás

Egyéb megmunkálás: ragasztás, nyomtatás, szitázás, digitális nyomtatás

Műszaki paraméterek:

Paraméterek	Egység	Típus				
		BS fehér				BS laminált
Szélesség	mm	1000	1220	1500	2000	855-1000
Szélességtűrés	mm	+ 2,0 - 1,0	+ 2,0 - 1,0	+ 2,0 - 1,0	+ 2,0 - 1,0	+ 2,0 - 1,0
Hosszúság	mm	1000-3000				2010-2250
Hosszúságtűrés	mm	2000 +5; -1	2440 +5; -1	3000 +6; -1		+5; -1
Vastagság (S)	mm	1,0-3,0				1,2-3,0
Vastagságtűrés	mm	S ±(0,1+0,05S)				1,2-1,5 + 0,0;-0,1 1,51-1,8 + 0,0;-0,15 1,81-3,0 + 0,0;-0,3
Derékszögtől való eltérés	mm	max.3mm/1000mm				
Szinttartósság*		5 év garancia, DIN 54001 standard szerinti szürke skála 3. fokozat				n/a
Fehér szintől való eltérés		ΔE ≤ 1,5 DIN 6174 standard szerint				n/a
Felület		normál				laminált

*Érvényes a 45 szélességi foktól északra, 800m tengerszint feletti magasságnál.

Színválaszték



Eltérő design kérésre elérhető